

СОДЕРЖАНИЕ



1.	О компании	4
2.	Техника для уплотнительных работ	10
2.1	Виброкатки	10
2.2	Виброплиты	24
2.3	Вибротрамбовки	34
3.	Техника для работы с арматурой	42
3.1	Правильно-отрезные станки	42
3.2	Бухтодержатель	48
3.3	Автоматическая линия с ЧПУ	50
3.4	Резчики арматуры	54
3.5	Пистолеты для вязки арматуры	57
3.6	Гибщики арматуры	58
4.	Техника для работы с бетоном и стяжками	64
4.1	Затирочные машины	64
4.2	Виброрейки	74
4.3	Глубинные вибраторы	78
4.4	Мотопомпы погружные	82
4.5	Тележки для топпинга	84
5.	Резка бетона и асфальта	86
5.1	Швонарезчики	86
5.2	Штроборезы	92
6.	Фрезерование	96

VR300

КОД
108887

ручной одновальцовый

Идеальны для применения в
ограниченных пространствах

Вибрация	Автоматическая
Скорость, км/ч	1,5
Угол подъема, %	20
Частота вибрации, Гц	70
Вынуждающая сила, кН	12
Ширина/диаметр вальца, мм	560/400
Двигатель	Honda GX160
Масса, кг	286

Применение

Для уплотнения асфальта, гравия и несвязных грунтов. Для устройства узких пешеходных дорожек и отливов вдоль фундаментов домов.



- ▶ Постоянная скорость
- ▶ Вибрация включается автоматически
- ▶ Предусмотрен реверс
- ▶ Трубка орошения из нержавеющей стали
- ▶ Пластиковый бак для воды

КОД
108888

VR300S

ручной одновальцовый

Идеальны для применения в
ограниченных пространствах

- ▶ Плавная регулировка
рабочей скорости
от 0 до 2,8 км/ч
- ▶ Вибрация включается
ручную
- ▶ Предусмотрен реверс
- ▶ Регулируемая по
высоте руч

Идеально подходят
для работ во дворах,
у подъездов и гаражей

код
108889

VR500

ручной
двухвальцовый

Вибрация	На заднем вальце
Скорость, км/ч	1,5
Угол подъема, %	30
Частота вибрации, Гц	70
Вынуждающая сила, кН	13,5
Ширина/диаметр вальца, мм	600/400
Двигатель	Honda GX270 (8,4 л.с.)
Масса, кг	550

Применение

Для уплотнения зернистого грунта и асфальтобетона при ремонте небольших участков дорог, обочин, тротуаров.

- Складная ручка и объемный бак для воды

VR500S

ручной
двухвальцовый

код
108890

Идеально подходят для
работ на площадках, где
работа с большими катками
затруднена

- Плавная регулировка скорости движения
- Ручное включение вибрации
- Мощный двигатель Honda GX390
- Функция защиты оператора при движении назад
- Объемный пластиковый бак для воды и удобный кронштейн для подъема

Применение

Для уплотнения зернистого грунта и асфальтобетона при ремон

VR850R

код
108891

ручной двухвальцовый

Маневренные и
высокопроизводительные катки
для работ в стесненных условиях

Вибрация	Автоматическая, на оба вальца
Скорость, км/ч	0-3,5
Угол подъема, %	25
Частота вибрации, Гц	65
Вынуждающая сила, кН	17
Ширина/диаметр вальца, мм	680/355
Двигатель	Honda GX390
Масса, кг	840

Применение

Для уплотнения зернистого грунта и
асфальтобетона при ремонте небольших
участков дорог, обочин, тротуаров.



- ▶ Поворотный передний валец (угол поворота до 15 градусов)
- ▶ Два циклоидных гидравлических мотора (США)
- ▶ Функция защиты оператора при движении назад
- ▶ Удобный кронштейн для подъема
- ▶ Плавная регулировка скорости

код
108892

VR1000

управление сидящим оператором

Надежные tandemные
виброкатки

- ▶ Высо

код

МОДЕЛЬ:	VR 300	VR 300S	VR 500	VR 500S
Код	108887	108888	108889	108890
Управление	Ручное			
Тип	Одновальцовый		Двухвальцовый	
Вибрация	Автоматическая	Ручное включение	На заднем вальце	На заднем вальце
Скорость, км/ч	1,5	0-2,8	1,5	0-3
Угол подъема, %	20	30		25
Частота вибрации, Гц	70			
Вынуждающая сила, кН	12	15	13,5	15
Ширина/диаметр вальца, мм	560/400	600/450	600/400	600/450
Двигатель	Honda GX160		Honda GX270	Honda GX390
Масса, кг	286	283	550	595

VR 850R	VR 1000	VR 1500	VR 3000	VRT 900	VRT 1600
108891	108892	108893	108894	108895	108896
Ручное	Управление сидящим оператором			Дистанционное	
Двухвальцовый					
Автоматическая, на оба вальца	На переднем вальце		На оба вальца		Два уровня вибрации
0-3,5	0-4	0-8	0-12	1,2-3,6	1,2/2,4
25	30		40	25	50
65	70	65			

МОДЕЛЬ:	VH60	VH60C	VH80	VH80C
Код	101596	107640	101456	107641
	прямоходные			
Масса, кг	71,5	65	84	81
Конструкция основания	сварное	сварное	литое	сварное
Максимальная глубина уплотнения, мм	200-250			
Вынуждающая центробежная сила, кН	12		13,5	
Площадь эффективного основания, мм	360x370		440x460	380x475
Двигатель	Honda GX 160	GROST GX200	Honda GX 160	GROST GX200
Рабочая скорость, м/мин	25-30			
Частота колебаний, Гц	83			
Реверс	-			
Бак для воды	Есть	Нет	Есть	Есть

PC2248H	RC2248C	VH160R	VH160C	PCR4048CH
107643	116265	101457	116264	107642
прямоходные		реверсивные		
120		148		239

МОДЕЛЬ:	ST60-1		ST60-3	ZMD750/ZMD750C	ZMD1000/ ZMD1000C
	Электрические для стяжки		Двухроторные		
	Код	111726	211359	101681/ 116259	109512/ 116258
	Масса оборудования, кг	46	44	260	350
	Тип двигателя	Электрический		Honda GX390/ Loncin G420F	Honda GX690/ Loncin 2V78FD-2
	Мощность, кВт	1,1	0,75	9,5	16,5
	Напряжение, В	220	380	-	
	Частота вращения диска, об/мин	130		120	
	Комплектация	Диск, 605 мм		Лопасты 150x270 - 8 шт., транспортировочные колеса, фары, бак для воды, спрей-система, АКБ	
	Доп.опция	-			
Крепление диска		Болтовое		При помощи кронштейнов	
Регулировка угла наклона лопастей, °		-		0-15	
Габариты в сложенном состоянии (ДхШхВ), мм					

